

ANCHO DE MÓDULO

200mm | 500mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm

RANGO DE PESO DE PANEL

3.2 kg - 18 kg

DISTANCIA MÍNIMA HORIZONTAL

12cm ISO 13857

DESCRIPCIÓN


Sistema de protección ideal para reducir el riesgo en procesos automatizados no colaborativos, así como en zonas y procesos que representan un riesgo medio-alto para el personal que labora a su alrededor.

Instalación sencilla con ensamble rápido y versátil.

MATERIALES

ALAMBRE	Calibre 11 Galvanizado 49.12 g/m2 (G-30)
POSTE	PTR 2" calibre 16 Galvanizado G-60
MARCO	PTR ¾" calibre 18 Galvanizado G-60
SUJECCIÓN	Sistema de tornillo pasado 5/16" en 2 puntos del panel.
BASE	Calibre 11 Lleva 4 taquetes arpón de 3/8" y tornillos hexagonales de 5/16".

APERTURA DE MALLA



TAQUETEADO Y BASE



1600 JOULES



FÁCIL
INSTALACIÓN



PINTURA
ELECTROSTÁTICA

CUMPLIMIENTO A NORMAS DE SEGURIDAD



ISO 13857



ISO 14120



ANSI/RIA R15.06